

## Akumulator MW 12V 5Ah 4,8mm MW 5-12S



Cena: 49.00 zł

**Akumulator MW 5-12S 12V 5Ah**

**Kod produktu: 021608**

**Producent: MW Power**

### Specyfikacja:

Pojemność: 5Ah

Napięcie: 12V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 90 x 70 x 101 (z zaciskami 107)

Waga [kg]: 1,7

Rezystancja wewnętrzna: 34,0mΩ

Terminal: Fast-on 187 (T1)

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20°C ~ 50°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13,50 do 13,80 V – buforowo

- 14,40 do 15,00 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 1,5 A

Maksymalny prąd rozładowania: 50A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory **MW Power** serii **MW-S** s? dedykowane g?ównie do zastosowania w systemach zasilania central alarmowych. Dzi?ki bardzo dobrej relacji jako?ci do ceny akumulatory MW-S zdoby?y uznanie wielu klient?w. Akumulatory tego typu mo?na r?wnie? wykorzystywa? jako ?ród?o zasilania w urz?dzeniach przeno?nych.

**Akumulator ten nie wymaga obs?ugi**, je?eli jest poprawnie u?ytkowany, **mo?e pracowa? w ka?dej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielaj? si? ?adne gazy, nie ma mo?liwo?ci wycieku elektrolitu.

Projektowana **?ywotno?? dla serii MW-S wynosi 3-5 lat** dla 20-25<sup>o</sup>C

**Zast?puje akumulatory:**

MW5-12L

SB5-12L

EP5-12

GP1245

GP 1245

HR1221W

HR1221WF2

HR5.8-12

HV5-12

LC-R125P

LC-R125P1

LCR125P

LCR125P1

LCR12V5P

NPH5-12

PS-1250

PS-1250F1

PS-1250F2

PS1250

PS1250F1

PS1250F2

PX12050

PX12050HR

RBC-29

RBC-30

RBC-43

RBC-45

RBC29

RBC30

RBC43

RBC45.

## **Szczegóły**

Napięcie	12V
Pojemność	5,0Ah