

Akumulator MW 12V 7,2Ah 4,8mm MW 7,2-12S



Cena: 59.00 zł

[Akumulator MWS 7,2-12S 12V 7,2Ah 4,8mm](#)

Kod produktu: 021609

Producent: MW Power

Specyfikacja:

- Pojemność: 7,2Ah
- Napięcie: 12V
- Wymiary(mm) [dł. x szer x wys.]: 151 x 65 x 94 (z zaciskami 100)
- Waga [kg]: 2,1
- Rezystancja wewnętrzna: 25mΩ
- Terminal: Fast-on 187 (T1)
- Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20°C ~ 50°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

- Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13,50 do 13,80 V – buforowo

- 14,40 do 15,00 V – cyklicznie

- Zalecany maksymalny prąd ładowania: 2,0 A
- Maksymalny prąd rozładowania: 80A
- Jednostka miary: sztuka

Akumulatory **MW Power** serii **MW-S** są dedykowane głównie do zastosowania w systemach zasilania central alarmowych. Dzięki bardzo dobrej relacji jakości do ceny akumulatory MW-S zdobyły uznanie wielu klientów. Akumulatory tego typu można również wykorzystywać jako źródło zasilania w urządzeniach przenośnych.

Akumulator ten nie wymaga obsługi, jeżeli jest poprawnie użytkowany, **może pracować w każdej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielają się szkodliwe gazy, nie ma możliwości wycieku elektrolitu.

Projektowana **średnia żywotność** serii **MWS wynosi 3-5 lat** dla 20-25°C.

Stosowany w:

- sondy wadkarskie, zabawki, i inne
- telekomunikacja, energetyka, przemysł, medycyna.

Do awaryjnego zasilania w:

- centralach telefonicznych,
- stacjach bazowych i przekaźnikowych,
- sieciach prądu stałego,
- zasilaczach TV kablowych,
- oświetleniu ewakuacyjnym,
- systemach alarmowych,

Stosowany w UPS-ach:

APC: Smart-UPS 450, Smart-UPS 600, Smart-UPS 700, Smart 700, Smart 750, CS 650,

Ever: ECO 700 CDS, ECO Pro 700 CDS,

Fideltronik: Ares 1000, Ares 1600, Ares 3000, Ares 500, Ares 700, Ares Cool, Ares LT1, Ares LT2, Ares LT3, LUPUS 1000, LUPUS 1500, LUPUS 1600, LUPUS 500, LUPUS 700, LUPUS KI 1000, LUPUS KI 2000, LUPUS KI 3000, LUPUS KR1000, LUPUS KR2000, LUPUS KR2000-J, LUPUS KR3000, LUPUS KR3000-J, MB4814, MB4821.

Zastępuje akumulatory:

MW7.2-12

SSB: SB7.2-12

APC: RBC17, RBC2, RBC 48, RBC48,

Yuasa: NP7-12, Y7-12,

Powersonic: PS-1265, PS-1270, PS-1270F2,

Panasonic: LC-R127R2P, LC-R127R2P1, LC-R127R2PG1,

LCR12V6.5BP, LCP126R5P,

LCR12V7.2P,

CSB: GH1270, GP1270, GP1272, HR1270, B&B BP7-12, BP7.2-12,

Ritar: RT 1275, RT1275,

Rocket: ES7-12,

Sonnenschein: A506/6.5S, A512/6.5S

GS Portalac: PE12V7 PE12V9F2 PX12090 PWL12V7

Hitachi: HP7-12

Exide: EP7-12

Ultracell: CB7-12

Injusa: IJ7-12

Diamec: DM12-7.2

Szczegóły

Napięcie	12V
Pojemność	7,2Ah