



Tuner/ Odbiornik DVB-T Cyfrowy Polsat T-HD 1000 ipla do telewizji naziemnej

Cena: 137.00 zł

Tuner DVB-T T-HD 1000 ipla do telewizji naziemnej

Kod produktu: 020587

Producent: Cyfrowy Polsat

Dekoder do odbioru bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej z **dodatkowymi kanałami kodowanymi w prezencie (szczegóły na stronie www.cyfrowypolsat.pl)**

- Tylko z tym dekoderelem - **przez pół roku w prezencie 8 dodatkowych kanałów kodowanych w Pakiecie Ekstra**, między innymi najchętniej oglądane kanały - Polsat Sport i Polsat Sport Extra, TVP Seriale, Comedy Central, Kino Polska (po zarejestrowaniu się jako użytkownik w autoryzowanym punkcie CYFROWEGO POLSATU lub dzwoniąc pod nr Infolinii Cyfrowego Polsatu 801-08-08-08)
- **Dostęp do bezpłatnych treści telewizji internetowej ipla** po podłączeniu dekodera do Internetu

Opis produktu:

- Pełna zgodność ze standardem DVB-T
- Odbiór kanałów w jakości HD i SD
- Dwujęzyczne menu ekranów (polski, angielski)
- Funkcja EPG- elektroniczny przewodnik po programach
- Możliwość tworzenia własnych list ulubionych kanałów
- Obsługa teletekstu i napisów DVB
- Blokada rodzicielska menu oraz kanałów
- Funkcja automatycznej i ręcznej aktualizacji oprogramowania dekodera
- Dostęp do telewizji internetowej ipla po podłączeniu dekodera do Internetu

DANE TECHNICZNE:

Tuner

- Zakres częstotliwości wejściowych: 174-862 MHz dla anten zewnętrznych, 470-862 MHz dla anteny zintegrowanej
- Poziom sygnału odbieranego: od -75 dBm do -10 dBm
- Szerokość pasma IF: 7 MHz lub 8 MHz
- Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM
- Tryb automatycznego skanowania kanałów

Wideo

- Format obrazu: 4/3, 16/9. Obsługiwane rozdzielczości: 576p, 720p, 1080i
- Cyfrowe wyjście wideo: HDMI (z HDCP)
- Analogowe wyjście wideo: SCART (Composite, RGB)

Audio

- Format dekodowania: Dolby Digital Plus, Dolby Digital
- Cyfrowe wyjścia audio: S/PDIF, HDMI
- Analogowe wyjścia audio: SCART, USB

Interfejs danych

- LAN: Ethernet 10/100 Base-T/TX
- USB: 2 złącza USB 2.0 HS (480 Mb/s)

Ogólne

- Wbudowany system warunkowego dostępu IRDETO
- Zasilanie: adapter sieciowy 230 V AC/12 V DC 2A
- Pobór mocy w trybie uśpienia <0,5 W (zgodnie z dyrektywą nr 2005/32/WE i 2009/125/WE)
- Wymiary dekodera: 195 mm x 135 mm x 30 mm
- Masa: około 400 g

Szczegóły

Rodzaj odbiornika

DVB-T