

## Akumulator MW 12V 12Ah 4,8mm MW 12-12

Cena: 139.00 zł



[Akumulator MW 12Ah 12V 4,8mm](#)

**Kod produktu: 016515**

**Producent: MW Power**

### **Specyfikacja:**

Pojemność: 12Ah

Napięcie: 12V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 151 x 98 x 94 (z zaciskami 100)

Waga [kg]: 3,92

Rezystancja wewnętrzna: 15 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20°C ~ 50°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13,50 do 13,80 V – buforowo

- 14,40 do 15,00 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 4A

Maksymalny prąd rozładowania: 135A

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli.

**Akumulator ten nie wymaga obsługi**, jeżeli jest poprawnie użytkowany, **może pracować w każdej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy, nie ma możliwości wycieku elektrolitu.

Projektowana żywotność wynosi **6-9 lat** dla 20-25°C

**Zastępuje akumulatory:**

MW12-12L

SB12-12L

EVX-12110

EVX-12110F2

EVX12110

EVX12110F2

GP12110

GP12110F2

LC-RA1212P

LC-RA1212P(a)

LCR12V12P1

LCRA1212P1

PS-12100

PS-12100F1

PS-12120

PS-12120F2

PS12100F1

PS12120

PS12120F2

PX12120

RBC3

RBC-3

RBC4

RBC-4

RBC6

RBC-6.

## **Szczegóły**

Napięcie	12V
Pojemność	12Ah