

Przewód elektryczny płaski YDYp 2x4 450/750V

Cena: 3.00 zł



[Przewód elektryczny instalacyjny płaski YDYp 2x4 450/750V](#)

Kod produktu: 016902

Producent: Elektrokabel

Przewód elektroenergetyczny do ukł?adania na sta?e, z ?y?ami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i pow?o?ce polwinitowej, p?aski.

Przewód przeznaczony jest do ukł?adania na sta?e w urz?dzeniach elektroenergetycznych, instalacjach przemys?owych i domowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem. Mo?e by? r?wnie? u?ywany na zewn?trz, o ile jest chroniony przed bezpo?rednim dzia?aniem s?o?ca.

Opis techniczny:

Przewód p?aski

Ilo?? ?y?: 2.

Przekr?j ?y?: 4mm.

?y?a: miedziana jednodrutowa, klasa 1 (RE)

Izolacja: polwinit izolacyjny zwyk?y PVC

Napi?cie znamionowe: 450/750V.

Temperatura prac: (-30°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bie??cy.

D?ugo?? przewod?w w kr??ku: 100m

Waga kr??ka (100m): 12,50kg

Kolory: bia?y

Norma: PN-87/E-90060

Objaśnienie nazw :

YDYp – Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (drut okrągły) (D)
oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski
(p)

Rodzaje przewodów YDYp:

Liczba i przekrój znamieniowy żył	Napięcie znamieniowe		Sposób konfekcjonowania
$n \times \text{mm}^2$	V		
2 x 1,5	300/500 V		krętki
2 x 2,5	300/500 V		krętki
3 x 1,5	300/500 V		krętki
3 x 2,5	300/500 V		krętki
2 x 1	450/750 V		krętki
2 x 1,5	450/750 V		krętki
2 x 2,5	450/750 V		krętki
2 x 4	450/750 V		krętki
2 x 6	450/750 V		krętki
2 x 10	450/750 V		krętki
3 x 1	450/750 V		krętki
3 x 1,5	450/750 V		krętki
3 x 2,5	450/750 V		krętki
3 x 4	450/750 V		krętki
3 x 6	450/750 V		krętki
4 x 1	450/750 V		krętki
4 x 1,5	450/750 V		krętki
4 x 2,5	450/750 V		krętki
4 x 4	450/750 V		krętki
4 x 6	450/750 V		krętki
5 x 1,5	450/750 V		krętki
5 x 2,5	450/750 V		krętki
5 x 4	450/750 V		krętki
5 x 5	450/750 V		krętki

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył
Elektryczne

2x4mm²
YDYp (płaski)