

## Akumulator MW 6V 3,4Ah MW 3,4-6



Cena: 59.00 zł

[Akumulator MW 3,4Ah 6V](#)

**Kod produktu: 017712**

**Producent: MW Power**

### Specyfikacja:

Pojemność: 3,4Ah

Napięcie: 6V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 134 x 34 x 59 (z zaciskami 65)

Waga [kg]: 0,70

Rezystancja wewnętrzna: 24 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20°C ~ 50°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 6,75 do 6,90 V – buforowo

- 7,20 do 7,50 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 1,2 A

Maksymalny prąd rozładowania: 35 A

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory żelowe **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli pracy.

**Akumulator ten nie wymaga obsługi**, jeżeli jest poprawnie użytkowany, **może pracować w każdej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy, nie ma możliwości wycieku elektrolitu.

Projektowana żywotność wynosi **6-9 lat** dla 20-25°C

**Zastępuje akumulatory:**

PS-630  
PS630  
UB634  
LC-R063R4P  
LC-R063R4PU  
SB3.4-6  
LP3.4-6  
A506/3.5S  
NP3.4-6  
GT6-1.3  
UL3.4-6  
EP3.4-6

**Szczegóły**

Napięcie	6,0V
Pojemność	3,4Ah