

Transformator TS600VA:

Jednofazowy, sieciowy transformator toroidalny o mocy 600VA, wykonany w II klasie izolacji i stopniu ochrony IP-00, zgodnie z normą EN 61558.

Transformatory przeznaczone do pracy w niskonapięciowych układach zasilania i systemach oświetlenia. Zastosowanie rdzenia toroidalnego zapewnia maksymalną sprawność, niewielkie pole rozproszenia i kompaktowe gabaryty.

Transformatory mogą być wykonane zgodnie ze specyfikacją odbiorcy (dowolne napięcia PRI i SEC) oraz wyposażone w następujące elementy:


- ekrany: magnetyczny i elektrostatyczny
- zabezpieczenie termiczne, powracalne
- uchwyty mocujące, także na szynę DIN
- układ miękkiego startu
- środek wypełniony żywicą

Dane techniczne:


Moc znamionowa: 600VA
Zakres napięć PRI: 1 – 500V
Częstotliwość: 50 – 60Hz
Zakres napięć SEC: 1 -1000V (dowolne odczepy)

Klasa izolacji / cieplna: II / B (130°C)
Max. temperatura otoczenia: 40°C
Stopień ochrony: IP-00
Próba izolacji: 4kVAC (RMS)

Schemat połączeń:



przykładowy schemat połączeń transformatora z symetrycznym uzwojeniem wtórnym



WYMIARY:

Średnica zewnętrzna (D): 143mm
Średnica wewnętrzna (d): 52mm
Wysokość (h): 56mm
Waga: 4,00 kg
Długości wyprowadzeń: dowolne

Wykonania standardowe:

Typ	Napięcie wtórne SEC I [VAC]	Napięcie wtórne SEC II [VAC]	Prąd znamionowy SEC I [A]	Prąd znamionowy SEC II [A]
TS600VA 230/10V	10	---	60,00	---
TS600VA 230/12V	12	---	50,00	---
TS600VA 230/14V	14	---	42,86	---
TS600VA 230/16V	16	---	37,50	---
TS600VA 230/17V	17	---	35,29	---
TS600VA 230/18V	18	---	33,33	---
TS600VA 230/20V	20	---	30,00	---
TS600VA 230/22V	22	---	27,27	---
TS600VA 230/24V	24	---	25,00	---
TS600VA 230/28V	28	---	21,43	---
TS600VA 230/32V	32	---	18,75	---
TS600VA 230/35V	35	---	17,14	---
TS600VA 230/40V	40	---	15,00	---
TS600VA 230/45V	45	---	13,33	---
TS600VA 230/50V	50	---	12,00	---
TS600VA 230/60V	60	---	10,00	---
TS600VA 230/70V	70	---	8,57	---
TS600VA 230/80V	80	---	7,50	---
TS600VA 230/90V	90	---	6,67	---
TS600VA 230/2x10V	10	10	30,00	30,00
TS600VA 230/2x12V	12	12	25,00	25,00
TS600VA 230/2x14V	14	14	21,43	21,43
TS600VA 230/2x16V	16	16	18,75	18,75
TS600VA 230/2x17V	17	17	17,65	17,65
TS600VA 230/2x18V	18	18	16,67	16,67
TS600VA 230/2x20V	20	20	15,00	15,00
TS600VA 230/2x22V	22	22	13,64	13,64
TS600VA 230/2x24V	24	24	12,50	12,50
TS600VA 230/2x28V	28	28	10,71	10,71
TS600VA 230/2x32V	32	32	9,38	9,38
TS600VA 230/2x35V	35	35	8,57	8,57
TS600VA 230/2x40V	40	40	7,50	7,50
TS600VA 230/2x45V	45	45	6,67	6,67
TS600VA 230/2x50V	50	50	6,00	6,00
TS600VA 230/2x60V	60	60	5,00	5,00
TS600VA 230/2x70V	70	70	4,29	4,29
TS600VA 230/2x80V	80	80	3,75	3,75
TS600VA 230/2x90V	90	90	3,33	3,33